



# DEN ORIGINALE LEDDPORTEN

## FDV DOKUMENTASJON

### Portåpner modell LM100EV - Chamberlain Liftmaster

Dersom portåpneren er installert ihht til den medfølgende monteringsanvisningen skal portåpneren fungere problemfritt med minimalt vedlikehold.

#### GENERELT VEDLIKEHOLD:

Sikkerhetsreverseringen testes minst en gang pr mnd. Foreta evt. nødvendige justeringer.

Garasjeporten må fungere tilfredsstillende for at portåpneren skal ha optimale arbeidsforhold.

#### GRENSE OG KRAFTJUSTERING:

Disse justeringene må kontrolleres nøye ved montering. Grensejusteringen gjøres manuelt ved montering. Kraftjusteringen settes opp manuelt ved montering, deretter foretas denne automatisk. Ved større klimatiske endringer kan denne måtte stilles inn på nytt manuelt. Gjenta testen for sikkerhetsreversering etter hver justering.

#### HÅNDSENDER:

Når kontrollampen lyser svakt eller ikke tenner i det hele tatt, må batteriet skiftes.

#### PRODUKTSPEKIFIKASJON, TEKNISKE DATA:

Nominell trekkraft:	Inntil 100 kg (1000N).
Spennning motor:	24V DC.
Driftspenning:	230V.
Effektforbruk i standby:	0,8W
Drivkraft:	Beltedrift i C - skinne.
Banehastighet:	Ca 200mm / sek.
Nødvendig overhøyde:	30 mm
Lyspære:	LED-lys
Minne:	Inntil 180 sendere
RF modul:	433,92 Mhz og 868 Mhz

Lokale frekvensforstyrrelser kan påvirke portåpneren slik at den ikke fungerer tilfredsstillende, dette er ikke en reklamasjonsgrunn da det ligger utenfor produsent/leverandørs kontroll.

#### SIKKERHET:

Automatisk kraftjustering (må utføres manuelt ved første gangs montering)

#### LEVERANDØR:

Lista Treindustri AS  
Industriveien 3  
4560 Vanse  
Tlf: 38 39 41 00  
Fax: 38 39 43 20  
E-post: [post@liga.no](mailto:post@liga.no)  
Internett: <http://www.liga.no>

Dato og rev.nr: 20.03.14 / 1