



# DEN ORIGINALE LEDDPORTEN

## FDV DOKUMENTASJON

### LIGA STÅLPORT OG DØRER

Dersom porten er installert i henhold til medfølgende monteringsanvisning skal den fungere problemfritt dersom følgende minimums vedlikehold utføres.

#### **GENERELT VEDLIKEHOLD:**

Rengjøres med grønnsåpevann uten salmiakk, brukes såpe med salmiakk vil overflaten miste glansen.

Flekker av olje, maling og liknende fjernes med alkalisk vaskemiddel eller tilsvarende.

Akslinger på hjul og hengsler smøres med jevne mellomrom, bruk kuldebestandig olje.

En tynn grease (fett) kan også benyttes

Sjekk og etterstram ved behov alle skruer og muttere.

Vaiere kontrolleres jevnlig for slitasje, slitte vaiere byttes umiddelbart.

Defekte deler må straks skiftes.

Riper i lakk utbedres med egnet lakk.

Port/dør må poleres minst en gang pr år med bilvoks eller lignende.

#### **PRODUKTSPEKIFIKASJON, TEKNISKE DATA:**

Tykkelse:	40mm
Endebeskyttelse:	Endedeksler i stål.
Brannklasse:	Ingen
Tetting:	Bunn, side og topp list i EPDM
Konstruksjon:	Galvaniserte stålplater med polyuretan lakk Kjerne av polyuretan skum

#### **SIKKERHET:**

Alle LIGA porter er testet og godkjent ihht EN 13241-1

#### **PORTÅPNER:**

LIGA porter er testet og godkjent med Chamberlain Liftmaster portåpner modeller: 5580, LM60, og LM3800

#### **PRODUSENT/LEVERANDØR:**

Lista Treindustri AS  
Industriveien 3  
4560 Vanse  
Tlf: 38 39 41 00  
Fax: 38 39 43 20  
E-post: [post@liga.no](mailto:post@liga.no)  
Internett: <http://www.liga.no>

Dato og rev.nr: 15.09.15 / 3