

Tekniske Spesifikasjoner	LM130EVS	Liftmaster LM100EVF	Liftmaster LM75EVK	Liftmaster LM50EV	LM3800W
Automatisk kraftjustering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Drift	Beltedrift	Beltedrift	Beltedrift	Kjededrift	Aksling
Trekraft	1300 N	1000N	750N	500N	
Maks portstørrelse	15 m ² /200 kg	13,5 m ² /150 kg	11,5 m ² /120 kg	7,5 m ² /60 kg	16,5 m ² /130 kg
Standard skinnetype	Hel C-skinne*	Hel C-skinne*	3-delt skinne	3-delt skinne	
Standard løftehøyde	Inntil porthøyde 230 cm**	Inntil porthøyde 230 cm**	Inntil porthøyde 230 cm**	Inntil porthøyde 230 cm**	Opptil 300 cm
Skinnealternativer	Hel skinne til 250 cm og 300 cm porthøyde	Hel skinne til 250 cm og 300 cm porthøyde	Skinneforlenger 70 cm til 300 cm porthøyde		
Påkrevd min. overhøyde	3 cm	3 cm	3,5 cm	3,5 cm	
Total lengde åpner ved std. skinnetype	319, 339 og 389 cm	319, 339 og 389 cm	319 cm	314 cm	
Garanti	5 år	5 år	5 år	2 år	5 år
Standard håndsender	2 stk TX4EV (4-kanals)	2 stk TX4EV (4-kanals)	2 stk TX4EVF (4-kanals)	2 stk TX2EV (2-kanals)	2 stk TX4EVF (4-kanals)
Forpakning	2 kolli	2 kolli	1 kolli	1 kolli	1 kolli
Type motor	24 volt/DC	24 volt/DC	24 volt/DC	24 volt/DC	24V/DC
Lys	LED lys	LED lys	LED lys	LED lys	Eksternt LED-lys
Minneplass til antall sendere	180 stk	180 stk.	180 stk.	16 stk.	64 stk
Innvendig trykknapp	128EV	128EV	128EV	ingen	ingen
Effektforbruk i stand-by	0,8 W	0,8 W	0,8 W	0,8 W	2,6 W
Hastighet	Maks 13 cm pr/sek	Maks 20 cm pr/sek	Maks 20 cm pr/sek	Maks 10 cm pr/sek	
Automatisk lukking (krever fotocelle)	Ja	Ja	Ja	Nei	Ja
MyQ kompatibel	Ja	Ja	Ja	Nei	Ja, integrert
Myk start og stopp	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Kan leveres med 3-delt skinne

** Inntil porthøyde 220 cm ved montering av port med bakmontert fjær