



DEN ORIGINALE LEDDPORTEN

FDV DOKUMENTASJON

Portlås med T-grep

Dersom låsen er installert i henhold til medfølgende monteringsanvisning skal den fungere problemfritt hvis følgende minimum vedlikehold utføres.

GENERELT VEDLIKEHOLD:

Rengjøres to ganger pr år, oftere om beslaget står i utsatt miljø (f. eks mye salt i luften) med alkalisk vaskemiddel uten salmiakk, brukes såpe med salmiakk vil overflaten miste glansen.

Flekker av olje, maling og liknende fjernes med alkalisk vaskemiddel eller tilsvarende. Gjenstridige flekker kan fjernes mekanisk men vær varsom da mekanisk fjerning kan forårsake riper i overflaten.

Sjekk og etterstram ved behov alle skruer og muttere.
Defekte deler må straks skiftes.

Portlåsen må poleres minst en gang pr år med bilvoks eller lignende. Anbefaler en behandling om våren og en om høsten

Selve låsen smøres to ganger i året eller ved behov. Bruk en tyntflytende låsolje.
Sylinder og roterende deler i gjennomføringen smøres ved behov, minst en gang i året.
Benytt egnet smøremiddel.

PRODUSENT/LEVERANDØR:

Lista Treindustri AS
Industriveien 3
4560 Vanse
Tlf: 38 39 41 00
Fax: 38 39 43 20
E-post: post@liga.no
Internett: <http://www.liga.no>

Dato og rev.nr: 15.09.15 / 3